



FC SOFT



OPIS	Karta transferu (papier do drukowania) przeznaczony do stosowania różnych materiałów o jasnym kolorze	
DANE TECHNICZNE	FC SOFT składa się z naturalnego papieru linowego 115 g/m ² o grubości 120 µm, jedna warstwa poliolefiny 25 g/m ² o grubości 30 µm i jedna powłoka polimerowa o grubości 4 µm.	
WYPOSAŻENIE	Kolorowe drukarki lub kopiarki + naciśnik ciepła	
WSPÓRNIKI	Doskonale nadaje się do skóry licowej lub naturalnego drewna. Stosowany również na powlekanej i sztucznej skórze. FC SOFT przenosi się bardzo cienką warstwę, która nie powoduje zmiany skóry, natomiast wygląd podór będą gotowe do dalszej obróbki. Do wytrzymałości oprzeć potrzebę zużycia dla ochrony na bazie żywicy lub woska.	FUNKCJE

UŻYCI	1 Umieścić kartę transferu (papier do drukarki) do podajnika lub by-pass drukarki laserowej ustawiając opcję do grubego papieru lub tektury (160-200 g/m²). Drukować w większej ilości. Drukować w sposób wżniarkowy (tryb lustra).
	2 Umieścić drukowaną stroną papieru transferowego w kontakcie z podłożem. Zabezpieczyć, a następnie, papier transferu miękką matą silikonową (MA STUOI GB80-2) lub matą poliestru (MA STUOI 04).
	3 Z ochroną MA STUOI GB80-2 Prasa pneumatyczna: 150 °C na 60"-70" - presja 5atm Prasa ręczna: 150 °C na 60"-70" - presja wysoka Z ochroną MA STUOI 04 (dwie warstwy) Prasa pneumatyczna: 130 °C na 30"- 40" - presja 5atm Prasa ręczna: 130 °C na 30"-40" - presja wysoka
	4 Wyjąć kartkę papieru na zimno lub prawie.

OSTRZEŻENIE	Nie prać w pralce. Uzyskuje odporność na pranie i czyszczenie i doskonałą odporność na ścieranie w wyniku odpowiednich wyników opalania. Aby uzyskać więcej informacji prosimy skontaktować się z naszym zaufanym agentem.	Przechowywać w zimnym i suchym miejscu. Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych. Jeżeli zauważysz jakieś objawy, produkt ten zachowuje swoje właściwości bez zmian przez co najmniej dwa lata.	PRZECHOWYWANIE
-------------	---	---	----------------

Informacje zawarte w karcie są czysto orientacyjne, które odnoszą się do badań przeprowadzonych w naszych laboratoriach oraz sprzętu, materiałów naszego mienia. Wskazane jest, aby przeprowadzić testy przed każdą produkcją. Shock Line jest odpowiedzialny za wymianę wadliwych materiałowych.

* Dostępny również w opakowaniach po 100 arkuszy formatu A4

SHOCKLINE
about your transfer paper

T. +39 (0)875 751194 - F. +39 (0)875 751329
 info@shocklinetransferpaper.com - skype shock.line
 www.shocklinetransferpaper.com

kod.