



FC SOFT



DESCRIPTION

Papier transfert pour la personnalisation de différents matériaux de couleurs claires

DETAILS

FC SOFT est constitué d'un **liner en papier naturel** de 115 g/m² avec une épaisseur de 120 µm, une **couche de polyoléfine** de 25 g/m² avec une épaisseur de 30 µm et une **finition polymérique** composée d'une épaisseur de 4 µm.

EQUIPEMENTS

Imprimante et photocopieur laser couleur + presse à chaud

SUPPORTS

Excellent pour le cuir en **pleine fleur et le bois naturel**. Utilisable également sur tissus de matière plastique et simili cuir.



CARACTÉRISTIQUES

FC SOFT transfère une **pellicule très fine** qui n'altère pas la superficie du cuir, et en général, l'aspect des supports qui les rend prêts pour les emplois successifs. **Pour la résistance à l'usure il est nécessaire une protection à base de résine ou de cire.**

MODE D'UTILISATION

1



Insérer le papier transfert dans le by-pass de l'imprimante laser en configurant la fonction papier lourd ou card stock (160-200 g/m²). **Impression mode miroir.**

2



Positionner le côté imprimé du papier transfert en contact avec le support. Protéger ensuite, le papier transfert avec **le tampon de silicone souple** (MA STUOI GB80-2) ou bien avec 2 couches (faire des tests au préalable) de tampon en polyester (MA STUOI 04).

Avec protection MA STUOI GB80-2

Presse pneumatique: 150 °C pour 60"-70" - pression 5atm

Presse manuelle: 150 °C pour 60"-70" - pression haute

Avec protection MA STUOI 04 (2 couches)

Presse pneumatique: 130 °C pour 30"-40" - pression 5atm

Presse manuelle: 130 °C pour 30"-40" - pression haute

3



4



Décoller le liner en papier à **froid ou presque.**

MISE EN GARDE

Ne pas laver en machine. Résiste aux lavages à sec et a une très bonne résistance à l'abrasion suite aux traitements des tanneries. Pour de plus amples informations demandez conseil à votre agent.

Conservez dans un endroit frais et sec.

Ne pas exposer aux rayons ultra violets.

Si vous suivez les indications ci-dessus, le produit conservera intacts ses propriétés pendant au moins 2 ans.

STOCKAGE

Les informations sur la fiche produit sont données à titre indicatives, dans la mesure où les tests sont effectués dans nos laboratoires avec nos équipements et notre matériel. Il est conseillé d'effectuer des tests avant chaque production. Shock Line est responsable pour l'éventuel échange de matériel défectueux, mais n'est pas responsable des dommages du non respect des consignes d'utilisation du produit.

* Egalement disponible en paquets de 100 feuilles format A4

SHOCKLINE
about your transfer paper

T. +39 (0)875 751194 - F. +39 (0)875 751329
info@shocklinetransferpaper.com - skype shock.line
www.shocklinetransferpaper.com

code