



FC TOPCUT2016



DESCRIPTION

Papier transfert No Cut pour la personnalisation des tissus clairs (passage unique)

DETAILS

FC TOPCUT2016 est composé d'un **liner en papier naturel** de 100 g/m², épaisseur 110 µm, une **couche de polyoléfine**, épaisseur 30 µm et une **finition polymère composée** d'une épaisseur de 3 µm.

EQUIPEMENTS

Imprimante ou photocopieur laser couleur + presse à chaud



SUPPORTS


Coton et tissus naturels, synthétiques blancs ou de couleur claire.

FC TOPCUT2016 est un papier transfert qui se détoure par une application simple. Idéal en grande partie avec les imprimantes laser couleur, avec et sans huile. **Détourne** parfaitement **les écritures et images avec des couleurs remplies**. Détourne également les **images avec nuances**, recouvre min. 30%. **Transfère seulement les endroits où il y a le toner.** L'effet final est comme la sérigraphie.

CARACTÉRISTIQUES

MODE D'UTILISATION

1



Insérer le papier transfert dans le by-pass de l'imprimante laser en configurant la fonction papier très lourd 1 (+/- 121-188 g/m²). **Imprimer en mode miroir.**

2



Positionner sur le plateau de la presse, le tissu et le côté imprimé du papier transfert en contact avec le tissu. **Protéger**, ensuite, le papier transfert avec **un tissu en polyester blanc TOPCUT** (inclus dans la boîte).

3



Presse manuelle et pneumatique:

175°C pour 20"-25" - pression moyennement haute/4 atm

4



Attendre 5-6 secondes et **enlever le liner en papier** du bas vers le haut (direction moins élastique du tissu).

5



Pour faire en sorte que le toner pénètre parfaitement dans les fibres du tissu et que soit **garantie la résistance aux lavages**, il est **fondamental de positionner** sur le tissu imprimé, le **côté luisant du papier plastifié siliconé AU CFC POLSIL** (inclus dans la boîte) et **re-presser:**

Presse manuelle et pneumatique:

175°C pour 35" - pression haute/5 atm

MISE EN GARDE

Vérifier la compatibilité du papier transfert avec l'imprimante. Le tissu personnalisé est lavable en machine à **40°C**. Laver sur l'envers. Repasser sur l'envers ou avec une protection pour redonner la brillance aux couleurs. Ne pas utiliser sur les tissus avec une trame large. Pour de plus amples informations demandez conseil à votre agent.

Conservez dans un endroit frais et sec.

Ne pas exposer aux rayons ultra violets.

Si vous suivez les indications ci-dessus, le produit conservera intacts ses propriétés pendant au moins 2 ans.

STOCKAGE

Les informations sur la fiche produit sont données à titre indicatives, dans la mesure où les tests sont effectués dans nos laboratoires avec nos équipements et notre matériel. Il est conseillé d'effectuer des tests avant chaque production. Shock Line est responsable pour l'éventuel échange de matériel défectueux, mais n'est pas responsable des dommages du non respect des consignes d'utilisation du produit.

* **Disponible également en boîte de 10 et 100 feuilles format A4.** Dans la boîte sont inclus pour tous les formats, **un tissu en polyester blanc** (35x50 cm pour l'A4 et 50x70 cm pour l'A3) et des feuilles de **papers plastifiés siliconés**, en A4 ou A3.