vari di colore chiaro







FC SOFT è costituito da un liner in carta naturale di 115 g/m² con spessore di 120 µm, uno **strato** poliolefinico di 25 g/m<sup>2</sup> con spessore di 30 µm ed una finitura polimerica composita con spessore di 4 µm.

Carta transfer per la personalizzazione di materiali

Stampante o copiatrice laser a colori + termopressa



FC SOFT trasferisce una pellicola molto sottile che non altera la mano della pelle, ed in generale, l'aspetto dei supporti rendendoli pronti per successive lavorazioni. Per resistere all'usura necessita di protezione a base di resina o cera.

Ottimo per pelli in pieno fiore e legno naturale. Utilizzabile anche su spalmati e finte pelli.

2



Inserire la carta transfer dal by-pass della stampante laser impostando la funzione carta pesante o cartoncino (160-200 g/m²). Stampabile multicopia. Stampare in modalità speculare.



Posizionare il lato stampato della carta transfer a contatto con il supporto. Proteggere, poi, la carta transfer con una stuoia di silicone morbido (MA STUOI GB80-2) oppure con 2 strati (fare test preventivi) di stuoia in poliestere (MA STUOI 04).



Con protezione MA STUOI GB80-2

Pressa pneumatica: 150 °C per 60"-70" - pressione 5atm Pressa manuale: 150 °C per 60"-70" - pressione alta

Con protezione MA STUOI 04 (2 strati)

Pressa pneumatica: 130 °C per 30"-40" - pressione 5atm Pressa manuale: 130 °C per 30"-40" - pressione alta

4

3



Rimuovere il liner in carta a freddo o quasi.

Non lavabile in lavatrice. Acquisisce resistenza ai lavaggi a secco ed un ottima resistenza all'abrasione a seguito degli opportuni trattamenti di conceria. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Non esporre ai raggi solari.

Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

\* Disponibile anche in pacchi da 100 fogli formato A4

SHOCKLINE

T. +39 0875 751194 - F. +39 0875 751329 info@shockline.it - skype shock.line www.shockline.it

cod.