


**La soluzione
UV FILM PRINTER
per personalizzare
con stickers adesivi
tutti i supporti rigidi**



05/2025

**The UV FILM PRINTER
solution to customize
any hard surface
with adhesive stickers**

*La soluzione completamente automatica con tre funzioni in una
(stampa, laminazione e riavvolgimento)*

*The fully automatic solution with three functions in one
(printing, laminating and rewinding)*



SHOCKLINE
about your transfer paper

La soluzione UV FILM PRINTER per personalizzare ogni materiale

The UV FILM PRINTER solution
to customize any material



Legno *Wood*



Vetro *Glass*



Ceramica *Ceramic*



Metallo *Metal*



Plastica *Plastic*

La soluzione UV FILM PRINTER

UV FILM PRINTER da 30 cm è la soluzione pratica, veloce e sicura, che non può mancare nel tuo parco macchine:

- Stampa e lamina stickers trasferibili con riavvolgimento **(3 funzioni in una)**
- Stampa anche un solo sticker/logo
- Qualità di stampa top level
- Velocità: 2,5 mq/h
- Per tutti i materiali

Perché sceglierla?

Gli **stickers trasferibili** a secco possono essere applicati su superfici lisce e curve con risultati sbalorditivi:

- Alta brillantezza
- Pattern di colori ricco e brillante
- Stacco facile
- Forte adesività e resistenza
- Zero residui di colla
- Effetto 3D

Cos'altro occorre?

- UV Film PLOTTER con inchiostri CMYK+W+Varnish
- SW RIP dedicato
- * Film UV DTF Shock Line (A+B)

The UV FILM PRINTER solution

The 30 cm UV FILM PRINTER is the practical, fast and safe solution that cannot be missing from your fleet:

- Print and laminate transfer stickers and rewind **(3 functions in one)**
- Print even just one single sticker/logo
- Top level print quality
- Speed: 2,5 sqm/h
- For all materials

Why choose it?

Transfer stickers can be applied to smooth and curved surfaces with incredible results:

- Very bright
- Rich and bright color pattern
- Easy peel
- High adhesion and resistance
- No glue residue
- 3D effect

What you need?

- UV Film PLOTTER with inks CMYK+W+Varnish
- Dedicated SW RIP
- * Shock Line (A+B) UV DTF Film

Step di lavoro Steps

01



Impostazione parametri di stampa con RIP
Set printing parameters with RIP

02



Stampa transfer UV DTF (film A)
Print UV DTF transfer (A film)

03



Laminazione automatica transfer UV DTF (film A+B)
Automatic UV DTF transfer lamination (A+B film)

04



Applicazione - Stacco liner (A)
Apply and peel off liner (A)

05



Applicazione - Stacco A.T. (B)
Apply and peel off A.T. (B)

06



Risultato!
Your job is done!

Completa il tuo parco macchine con UV Film Printer!

Complete your equipment with a UV Film Printer!

L'unica soluzione automatica (3 in 1) per personalizzare tutti i supporti rigidi con stickers 3 D dai colori super vivaci.

The only automatic solution (3 in 1) to personalize any hard surface with 3D stickers in super bright colors.

Testa di stampa <i>Print head</i>	F1080/i1600-U1	Sistema operativo <i>Operating system</i>	Win 7 – Win 10
Numero teste <i>Number of heads</i>	Doppia testa <i>Dual head</i>	Asciugatura inchiostro <i>Ink drying</i>	Lampada UV raffreddata ad aria <i>Air-cooled UV lamp</i>
Larghezza stampa <i>Print width</i>	≤ 300 mm	Aspirazione piastra <i>Platform suction</i>	Regolabile <i>Adjustable</i>
Colori <i>Colors</i>	CMYK + White ink + varnish	Interfaccia di stampa <i>Print interface</i>	Interfaccia di rete <i>Network interface</i>
Supporto utilizzabile <i>Usable media</i>	Film DTF UV a+b	Funzione ventilazione <i>Ventilation function</i>	Ventilazione automatica a induzione <i>Automatic inductive ventilation</i>
Velocità di stampa <i>Print speed</i>	Velocità di 2,5 mq/h <i>Speed of 2,5 sqm/h</i>	Temperatura e umidità <i>Temperature and humidity</i>	15-30°C 35-65%
Tipo di inchiostro <i>Ink type</i>	UV ink	Parametri elettrici <i>Electrical parameters</i>	220V 4.3A 800W+150W
Sistema flusso inchiostro <i>Ink flow system</i>	Flacone inchiostro 500ml + ricircolo inchiostro bianco + agitatore <i>500ml ink bottle + white ink circulation + stirring</i>	Dimensioni e peso <i>Size and weight</i>	Macchina <i>Machine</i> 1197x905x1122 mm Peso netto <i>Net weight</i> 127 Kg Imballo <i>Package</i> 1100x1050x671 mm Peso lordo <i>Gross weight</i> 167 Kg
RIP software	DEV		